

ALMARIT Universalgrund

Anwendungsgebiete

- Speziell für problematische Untergründe und für ehemals gewachste bzw. geölte, neu geschliffene Altböden oder Exotenhölzer entwickelt

Kurzcharakteristik

- Lösemittelimprägnierung für wachs- und ölhaltige Böden
- Angenehmer Farbton durch Anfeuerung
- Geeignet für alle uns bekannten in-/ausländischen Holzarten
- Geeignet unter ALMARIT AQUA Grundierungen und ALMARIT AQUA Lacken

Eigenschaften

- Neutralisiert weitgehend Wachs- und Ölreste
- Erzeugt eine Haftbrücke bei öl-/wachshaltigen Untergründen und minimiert dadurch die Gefahr von Ablöseerscheinungen der Versiegelungen

Technische Daten

- Verbrauch mit der ALMARIT Versiegelungsrolle 250/12: ca. 100-120 g/m²
- Trockenzeit: ca. 1-2 Stunden

Kennzeichnung

- UN-Nr.: 1263
- GGVS/GGVE Kl.: 3, Zif. 5b
- VbF: Kl. B
- Sicherheitsratschläge: S16, S24, S29, S51
- Gefahrenhinweis: R11
- Gefahrenbezeichnung: leicht entzündlich
- Kennbuchstabe: F
- GISCODE: G1

Lieferform und Lagerbeständigkeit

- 5 Liter Gebinde
- Mindestens 18 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Verarbeitung

- Nach 1-2 Std. Trocknung kann die Folgebeschichtung ohne weiteren Zwischenschliff aufgetragen werden. Bei Trocknung über Nacht muss ein leichter Zwischenschliff erfolgen.
- Imprägnierung nur bei einwandfrei geschliffenen, sauberen und staubfreien Böden
- 1 x mit der ALMARIT Versiegelungsrolle 250/12 auftragen - keinesfalls spachteln
- Ersetzt keinen Grund-/Erstauftrag bei einem ALMARIT Versiegelungssystem