

## AM-Finish

### Anwendungsgebiete

- Erstpflege für Fertigparkett
- Pflege für alle versiegelten Parkettböden, Laminat und Korkböden
- Pflege für imprägnierte und gewachste Böden
- Auf allen lösemittelfesten Belagsarten anwendbar

### Kurzcharakteristik

- Wachshaltiges Pflegemittel, welche die werkseitige Versiegelung schützt
- Verhindert weitgehend Eindringen von Wasser und Schmutz im Fugenbereich
- Verhindert weitgehend Aufquellen der Fugen.

### Eigenschaften

- Reinigt und pflegt zugleich
- Sehr strapazierfähig
- Wasserabweisend
- Schmutzabweisend
- Geruchsarm

### Technische Daten

- Verbrauch: ca. 20 g/m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

- Auf den sauberen Boden mit einem Lappen hauchdünn auftragen
- Gleichmäßig verreiben und nach kurzer Trockenzeit polieren
- In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit der Nirosta-Spachtel, zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad verwenden
- Die Erstpflege sollte gleich nach der Verlegung vom Fachmann erfolgen

### Verarbeitungshinweise

- Die Erstpflege sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Hilfsmittel besitzt
- Auf mit Wasserlacken versiegelten Böden erst nach endgültiger Aushärtung (8-14 Tage) auftragen
- Ein mit **AM-Finish** behandelter Boden kann mit **AM-Parkettpflege** (nur Unterhaltspflege, siehe Technisches Merkblatt) weiter gepflegt werden
- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Vor offenem Feuer schützen!

### Applikation

- 1x reiben mit einem Lappen
- oder 1x spachteln mit Nirosta-Spachtel

### Kennzeichnung

- Kennzeichnungsfrei

### Lieferform

- 1 Liter Gebinde

### Lagerbeständigkeit

- Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde



Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Versiegelung wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgetobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden. In diesem Zusammenhang beachten Sie immer die aktuelle Informationsmappe, die CTA-Broschüre und die Pflegeanweisung nach DIN 18356.

