

AM-Parkettpflege

Anwendungsgebiete

- Pflege für alle wasserunempfindlichen, handwerklich versiegelten Parkett- bzw. Korkböden und Treppen
- Für alle wasserunempfindlichen PVC- und Kunststoffbeläge, außer Laminat, geeignet
- Zur Unterhaltspflege in Kombination mit **AM-Finish** geeignet

Kurzcharakteristik

- Lösemittelfreies Parkettpflegemittel auf Dispersionsbasis

Glanzstufen

- Seidenglänzend
- Matt

Eigenschaften

- Streifenfreier Glanz ohne Polieren
- Sehr strapazierfähig
- Selbstglänzend
- Wasserfest
- Schmutzabweisend
- Lösemittelfrei

Technische Daten

- Verbrauch bei Vollpflege: ca. 35-40 g/m²
- Verbrauch bei der Unterhaltspflege: ¼ Liter auf 10 Liter Wasser

Verarbeitung

- Vollpflege: **AM-Parkettpflege** unverdünnt mit dem Wischwiesel auftragen. Nach jeder Grundreinigung und vor der ersten größeren Beanspruchung (Erstpflege)
- Unterhaltspflege: ¼ Liter **AM-Parkettpflege** zu 10 Liter Wischwasser geben - nur nebelfeucht aufwischen, Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann
- Siehe Pflegeanleitung DIN 18356

Verarbeitungshinweise

- Führen Sie mit Parkettpflege keine Vollpflege bei Fertigparkett oder Böden mit Fugen durch. Verwenden Sie stattdessen **AM-Finish** (siehe Technisches Merkblatt) und setzen Sie anschließend **AM-Parkettpflege** nur zur Unterhaltspflege ein
- Die Erstpflege sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Hilfsmittel besitzt
- Ein mit **AM-Finish** behandelter Boden kann mit **AM-Parkettpflege** (nur Unterhaltspflege, siehe Technisches Merkblatt) weiter gepflegt werden
- Frostempfindlich

Applikation

- 1x Wischwiesel (Vollpflege)
- 1x Wischwasser (Unterhaltspflege)

Kennzeichnung

- Kennzeichnungsfrei

Lieferform

- 1 Liter Gebinde
- 5 Liter Gebinde

Lagerbeständigkeit

- Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Inhaltsstoffe nach EU-Empfehlung

- Nichtionische Tenside, Polymere, Hilfs- und Duftstoffe
- pH-Wert im Konzentrat = ca. 8- 9



Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Versiegelung wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden. In diesem Zusammenhang beachten Sie immer die aktuelle Informationsmappe, die CTA-Broschüre und die Pflegeanleitung nach DIN 18356.

