

Systemaufbau: Pflege und Reinigung

Maßnahme

ASUSO-Produkte
für manuell geölte Fußböden

ASUSO-Produkte
für manuell gewachste Fußböden

Erstpflege

keine

keine

Unterhaltspflege

1K-Öle: Öl-Wischpflege (Wischwasser)
2K-Öl: Wischpflege (Wischwasser)

Hartöl-Wachs

Unterhaltsreinigung

Intensivreiniger

Intensivreiniger

ASUSO GmbH
Otto-Scheugenpflug-Str. 2 · D-63073 Offenbach / M.
Tel.: +49 8654 4674 0 · Fax: +49 8654 4674 13
E-Mail: info@asuso.de · www.asuso.de

PFLEGEANWEISUNG

... die *Premium* Marke
für manuelle Oberflächenveredelung von Holz



ASUSO[®]



ASUSO®

Wischpflege

Wischpflege für wasserunempfindliche Bodenbeläge aus Holz, Stein, Keramik und Kork und Designbodenbeläge. Pflegemittel für mit ASUSO 2K-ÖL behandelte Böden.

Anwendungsgebiet
Zur Unterhaltspflege.

Vorbereitung
Grobschmutz von der Fläche absaugen oder abkehren.

Leichte Trittspuren und haftender Schmutz mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen.
Keine Mikrofasertücher verwenden.

Verarbeitung
Vor Gebrauch gut schütteln.
Zur Vollpflege mit einem Baumwolltuch dünn gleichmäßig auftragen.
Zur Werterhaltung einer schönen geölte Holzoberfläche bei Bedarf mit Wischpflege als Unterhaltspflege nachpflegen.



10 Min.



100 ml/
10 L Wasser



Wischen



ASUSO®

Öl-Wischpflege

Wischpflegemittel (Öl-Emulsion) für alle manuell geölte Parkettböden (Ausnahme ASUSO 2K-ÖL). Reinigt, pflegt und frischt ausgelaugte Böden wieder auf.

Anwendungsgebiet
Zur Unterhaltspflege.

Vorbereitung
Grobschmutz von der Fläche absaugen oder abkehren.

Leichte Trittspuren und haftender Schmutz mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen.
Keine Mikrofasertücher verwenden.

Verarbeitung
Vor Gebrauch gut schütteln.
Zur Vollpflege mit einem Baumwolltuch dünn gleichmäßig auftragen.
Zur Werterhaltung einer schönen Oberfläche bei Bedarf mit Öl-Wischpflege als Unterhaltspflege nachpflegen.



10 Min.



250 ml/
10 L Wasser



Wischen



ASUSO®

Intensivreiniger

Wasserverdünnbares Konzentrat zum Reinigen von geölte und gewachste Fußböden.

Anwendungsgebiete
Zur Grundreinigung.

Vorbereitung
Grobschmutz von der Fläche absaugen oder abkehren.

Verarbeitung
Vor Gebrauch gut schütteln.
Mit einem Wischmop oder Wischtuch nass aber ohne Pfützen auftragen.

10 Minuten einwirken lassen, längere Einwirkzeit vermeiden.
Gelösten Schmutz mit Tuch oder Bürste aufnehmen.

Mit klarem Wasser gut nachwischen (neutralisieren).

Vorgang evtl. mit höherer Konzentration wiederholen.

Nach jeder Grundreinigung mit Holzpflegeöl auffrischen.



10 Min.



30-60 ml/
10 L Wasser



Wischen