

NL Holzpflegeöl

- zur Pflege strapazierter (Teil-) Flächen
- nicht schichtbildend
- offenporig
- fett- und fleckenlösend
- füllend



Eigenschaften

NL Holzpflegeöl ergänzt die Pflege der geölten/gewachsenen (Teil-) Flächen, die besonders hart beansprucht werden, wie Eingangsbereiche, Laufflächen, Türdurchgänge, Tischarbeitsflächen, Griffbereiche u.ä.m.

Natürliche Fettlöser lösen Schmutzreste, Fett-, Wasser- und Alkoholflecken, die mit dem Pad bzw. Lappen abgenommen werden. Trocknende Pflanzenöle gleichen Kratzer und Schrammen aus.

NL Holzpflegeöl verbessert die Elastizität und Abriebfestigkeit des Wachsfilms, ohne die Filmstärke zu erhöhen. Die Oberflächen- Struktur bleibt voll erhalten.

Verarbeitung und technische Daten

NL Holzpflegeöl enthält Pflanzenöle, Balsamharze – gelöst in Isoparaphin (Wundbenzin Reinheit nach DAB).

Vorbereitung des Untergrundes

Die Fläche muss vorher gereinigt werden. Hierzu machen Sie eine trockene Grundreinigung mit Reinigungspad aus unserem Pflegeset (bei großen Flächen mit der Einscheibenmaschine/grünes Pad) oder verwenden Sie ein auf die Oberflächenbehandlung abgestimmtes Produkt aus dem Pflegeset, z. B. **NL Wischpflege**, **NL Öl-Wischpflege**, **NL Reiniger**.
Vorsicht: zu nasse Reinigung kann zu Holzquellung führen und dadurch Schäden verursachen.

Applikation

Lappen, Spachtel, Pinsel, Spritzen

Verbrauch

20-40 g/m² pro Auftrag.
Abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Vor Gebrauch gut aufrühren!

Verarbeitung

Nach Trocknung der gereinigten Fläche **NL Holzpflegeöl** dünn auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 20-30 Minuten unbedingt aufpolieren, bis die Fläche trocken ist.

Die nachgeölte Fläche über Nacht trocknen lassen und dann wie gewohnt weiter reinigen und pflegen.

Bei stark strapazierten Flächen (oder auch Teilflächen) kann das Öl auch ein Zweites Mal aufgetragen werden – aufpolieren nicht vergessen.

Für die Werterhaltung Ihres Parkettbodens beachten Sie bitte die Pflegeanweisungen nach DIN 18356.

Wir bieten auch ein **NL Pflegeset** an, in dem alle Produkte enthalten sind, die Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Bodens brauchen.

Reinigung der Werkzeuge

mit **NL Verdüner** oder **Terpentinersatz**

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

300 ml Spraydose, 750 ml, 3 Liter.
In ungeöffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

entfällt
Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung -
R-Sätze: -
S-Sätze: S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!
Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

Der ASUSO- Tipp:

Durch Erwärmen auf max. 60° C im Spritzbecher oder Wasserbad maximieren sich Ergiebigkeit/Eindringtiefe und Trocknung!

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird - beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probestrich überprüft werden.