

# Almarit AM Parkettpflege NaTur

## Beschreibung

Allmaritt AM Parkettpflege NaTur ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für mit Aqua NaTur versiegelte Parkett- und Holzfußböden.

Almarit AM Parkettpflege NaTur ist ein geschlossener Pflegefilm. Weist er Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut oder zu sonstigen Beschädigungen/Aufquellungen führt.

## Besondere Hinweise

Ein frisch versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach 8–10 Tagen mit Almarit AM Parkettpflege NaTur behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung.

Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens ist eine Pflege gemäß Punkt „Erst- und Vollpflege“ durchzuführen. Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Die regelmäßige Pflege ist zwingend einzuhalten. Ist Oberfläche durch die Nutzung schadhaft geworden, muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden. Die rechtzeitige Durchführung einer Pflege gehört zur Werterhaltung des Parkettbodens. Pfützenbildung vermieden.

## Anwendung

Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln Almarit AM Parkettpflege NaTur wird in 2 Methoden eingesetzt:

### Erst- und Vollpflege:

AM Parkettpflege NaTur wird auf versiegelten Parkett- und Holzfußböden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung gleichmäßig pur aufgetragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30–40 ml/m<sup>2</sup> (pur aufgetragen). Zum Auftragen können fusselfreie Lappen oder ein Wischwiesel verwendet werden.

### Unterhaltspflege:

Zur Zwischenpflege wird ein ¼ Liter AM Parkettpflege NaTur auf 10 Liter Wasser geben und mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mopp Aufwischen.

## Grundreinigung

Almarit AM Parkettpflege NaTur ist leicht schichtbildend. Es ist darauf zu achten das je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine Maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von Almarit AM Grundreiniger mild durchzuführen ist. Die Grundreinigung ist in der Regel dann erforderlich wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

## Wichtiger Hinweis

Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

## Lagerung/Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

## Werkseitig versiegeltes Fertigparkett

Bei der Anwendung als Vollpflege auf Fertigparkett und Laminat muss die Haftung von Fall zu Fall geprüft werden.

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest – nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten!

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.