

## Asuso NL Holzpflegeöl Asuso NL 2-K Holzpflegeöl

### Anwendungsgebiete:

Zur Pflege Strapazierter, mit Asuso NL veredelten Fußböden und Hölzern im Innenbereich.

### Eigenschaften:

- offenporig
- nicht Schichtbildend
- Fett und Fleckenlösend
- verbessert die Elastizität des Wachsfilms
- verbesserte Abriebsbeständigkeit

### Untergrundvorbereitung:

Grundreinigung der zu Pflegenden Fläche mit Asuso NL Intensivreiniger und Reinigungspad. Die Fläche nach der Grundreinigung mit klarem Wasser nachwischen, ausreichend Trocknen (über Nacht) lassen. Größere Fugen mit geeignetem Material vor der Reinigung verschließen. Achtung: zu nasse Reinigung oder zu lange Einwirkzeit des Reinigers kann zu Holzquellung führen und dadurch Schäden verursachen.

### Verarbeitung:

Asuso NL Holzpflegeöl dünn mit Spachtel oder Lappen auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca.30 Min. die Fläche mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad / Filzpad auspolieren bis die Fläche Streifenfrei und Trocken erscheint. Trocknen lassen.

### Verarbeitungshinweise:

Bei stark Strapazierten Flächen kann auch ein Zweitauftrag erfolgen (Verarbeitung / Auftrag wie vorhergehend).

Raumklimatische Bedingungen beachten (15-23° / 50-65% rLf).

Trocknung über Nacht

Aushärtung nach 3 Tagen

In den ersten 8 Tagen nur trocken reinigen.

Enthält Pflanzenöle, Balsamharze – gelöst in Isoparaphin (Wundbenin nach DAB).

### Verbrauch:

0-40 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Vor Gebrauch gut aufrühren / Schütteln.

### **Reinzeichnung nach LVS-Richtlinien.**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes entfällt.

### **Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

- -R-Sätze: -
- -S-Sätze : S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
- Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten! Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbstentzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren und entsorgen.

### **Gebindegrößen und Lagerfähigkeit:**

- 300ml Spraydose, 750ml, 3,0ltr
- In ungeöffneten Gebinden 12 Monate haltbar.
- Kühl und trocken lagern

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt  
Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden