

Asuso NL Wischpflege

Anwendungsgebiete:

Asuso NL Wischpflege ist ein universelles, kombiniertes Pflege- und Reinigungsmittel für alle wasserfesten Bodenbeläge aus Holz, Stein, Keramik, Gummi und Kork. Wirkt schmutzabweisend und verleiht den behandelten Böden seidigen Glanz, der durch Polieren intensiviert werden kann. Da schaumgebremst, eignet sich Asuso Wischpflege hervorragend auch für Reinigungsautomaten.

Eigenschaften:

- zur Reinigung und Pflege
- biologisch abbaubar
- offenporig
- hautfreundlich
- keine Wischränder
- maschineneeignet
- Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

Inhaltsstoffe:

anionische und nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Pflegesubstanzen, Duftstoffe, PH-Wert der Gebrauchslösung 7.

Verarbeitung:

vor gebrauch gut aufschütteln.

Erstpflge:

250ml auf 10 Liter Wasser. Boden nebelfeucht wischen – nicht mit klarem Wasser nachwischen. Trocknen lassen.

Reinigung und Unterhaltungspflege:

100 ml Asuso NL Wischpflege ins lauwarme Wischwasser (10ltr.) zugeben, nur nebelfeucht aufwischen. Holzboden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann. Nach kurzer Trockenzeit (ca.10 Min.) restfeuchte mit Trockenem Tuch aufnehmen. Beachten Sie bitte die Pflegeanweisung nach DIN 18356. Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten – hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit:

1 Liter, 5 Liter.

Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebände.

Angebrochene Gebinde bitte zügig aufbrauchen.

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.